

## Fiche technique

Numéro d'article :  
597-66254

PS6-B



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famille de produits                          | Signes d'interdiction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nom du produit                               | HELASIGN, Matériau 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matière                                      | Type 150, Vinyle (150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couleur                                      | Blanc (WH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attachement initial [Méthode de test]        | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auto-adhésif (oui/non)                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contenu                                      | 5 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Epais. du film [Méthode de test]             | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Étiquettes par feuille                       | 1 pce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Force adhésive                               | Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Larg. (WL)                                   | 420,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mise en place                                | La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre. |
| Propriétés chimiques du matériau             | Auto-extinguible, résistant aux huiles, eaux et solvants                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Qté par                                      | pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résistance à l'arrachage [Méthode de test]   | 550 N/m [PSTC 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Résistance au cisaillement [Méthode de test] | 120 h [FINAT FTM 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temp. de polymérisation                      | A partir de +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Températures d'utilisation °C                | De -40 °C à +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ø (D)                                        | 400,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adhésif                                      | Acrylique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

