


## Fiche technique

Numéro d'article :  
597-92527

**TAG125FA4**



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                        | Etiquettes en coton tissé - marquage manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nom du produit</b>                             | HELASIGN, matériau 270 (jaune), en feuilles A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Matière</b>                                    | Type 270, tissu jaune (270)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Couleur</b>                                    | Jaune (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Attachement initial [Méthode de test]</b>      | 900 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contenu</b>                                    | 3250 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Epais. adhésif (TA) nom.</b>                   | 37 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Epais. du film [Méthode de test]</b>           | 150 µm [ASTM D3652]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Etiquettes par feuille</b>                     | 130 pcs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Force adhésive</b>                             | Stainless steel: 710-740 N/m (FTM 1), Acrylates: 845-870 N/m (FTM 1), Glass: 710-740 N/m (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Haut. (H)</b>                                  | 11,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Larg. (W)</b>                                  | 38,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Méthode d'impression</b>                       | marquage manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mise en place</b>                              | La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre. |
| <b>Propriétés chimiques du matériau</b>           | Bonne résistance à l'eau, aux huiles, à la plupart des solvants, aux alcools et au diesel.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Qté par</b>                                    | pack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Résistance à l'arrachage [Méthode de test]</b> | 940 N/m [PSTC 7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Résistance du matériau</b>                     | 1 an en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Temp. de polymérisation</b>                    | A partir de +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>              | De -29 °C à +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Adhésif</b>                                    | Caoutchouc synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

