


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
598-11402

HSMB-C2



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                          | Etykiety samolaminujące, opis ręczny                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rodzina produktów</b>                        | HELASIGN 1402, w formie książeczki                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materiał</b>                                 | Typ 1402, Winył (1402)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kolor</b>                                    | Niebieski (BU), Przezroczysty (CL)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Grubość folii [metoda badania]</b>           | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Grubość kleju</b>                            | 27,5 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ilość etykiet w arkuszu</b>                  | 12 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ilość etykiet w rzędzie</b>                  | 4 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>                       | opakowaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ilość w opak.</b>                            | 120 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Klej</b>                                     | Akrylan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Metoda druku</b>                             | opis ręczny                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Metoda montażu</b>                           | Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji. |
| <b>Odporność materiału</b>                      | 3 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Przyczepność początkowa [metoda badania]</b> | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Szerokość (W)</b>                            | 19,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Szerokość taśmy (WL)</b>                     | 76,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                 | -40°C do +80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatura utwardzania</b>                  | od +8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Warunki przechowywania</b>                   | 50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.                                                                                                                       |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                            | 12,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Właściwości chemiczne materiału</b>          | Odporność na działanie wody, olejów i wielu rozpuszczalników.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wysokość (H)</b>                             | 12,70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wysokość (H2)</b>                            | 50,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wytrzymałość kleju</b>                       | Stal nierdzewna: 15-19 N/25 mm (FTM 1)                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania] | 550 N/m [PSTC 7] |
|--------------------------------------------|------------------|

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania] | 120 h [FINAT FTM 7] |
|-------------------------------------------|---------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Wiązka Ø min. | 6,10 mm |
|---------------|---------|

