

Fiche technique

Numéro d'article :
598-12027

TAG120B



Famille de produits	Étiquettes en coton tissé - marquage manuel
Nom du produit	HELASIGN, matériau 270 (jaune), en carnet
Matière	Type 270, tissu jaune (270)
Couleur	Jaune (YE)
Attachement initial [Méthode de test]	900 g/cm ² [ASTM D2979]
Contenu	1050 pcs
Epais. adhésif (TA) nom.	37 µm
Epais. du film [Méthode de test]	150 µm [ASTM D3652]
Étiquettes de front	5 pcs
Étiquettes par feuille	105 pcs
Force adhésive	Stainless steel: 710-740 N/m (FTM 1), Acrylates: 845-870 N/m (FTM 1), Glass: 710-740 N/m (FTM 1)
Haut. (H)	6,00 mm
Larg. (W)	15,00 mm
Larg. (WL)	84,00 mm
Méthode d'impression	marquage manuel
Mise en place	La fonctionnalité et la durabilité des étiquettes peuvent être affectées négativement si elles sont mal utilisées ou mal appliquées. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Évitez de toucher la surface adhésive de l'étiquette, car cela pourrait altérer les performances de la mise en oeuvre.
Propriétés chimiques du matériau	Bonne résistance à l'eau, aux huiles, à la plupart des solvants, aux alcools et au diesel.
Qté par	pack
Résistance à l'arrachage [Méthode de test]	940 N/m [PSTC 7]
Résistance du matériau	1 an en exposition extérieure (climat d'Europe centrale)
Temp. de polymérisation	A partir de +10 °C
Températures d'utilisation °C	De -29 °C à +80 °C
Adhésif	Caoutchouc synthétique

