


Materiale datablad

Varenummer
598-14025

HSMB-C1



Produktgruppe	Selvaminerende labels, manuel opmærkning
Produktserie	HELASIGN, materiale 1402, lommebog
Materiale	Type 1402, Vinyl (1402)
Farve	Blå (BU), Transparent (CL)
Antal pr.	pakke
Anvendelsesmetode	Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller anvendes forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	12,70 mm
Bredde på liner (WL)	76,20 mm
Bundtdiameter max.	8,10 mm
Bundtdiameter min.	4,00 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra +8 °C
Højde (H)	12,70 mm
Højde (H2)	38,10 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Labels pr. ark	24 Stk.
Labels pr. række	6 Stk.
Lim	Akryl
Limtykkelse TA	27,5 µm
Materialets holdbarhed	3 år central europæisk klima
Materialets kemiske egenskaber	Modstandsdygtig overfor vand, olier samt de fleste opløsningsmidler
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	240 Stk.

Printmetode	Manuel
Skalstyrke [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Skærestyrke [Testmetode]	120 h [FINAT FTM 7]

