


Materiale datablad

Varenummer
598-14026

HSMB-C2



Produktgruppe	Selvlaminerende labels, manuel opmærkning
Produktserie	HELASIGN, materiale 1402, lommebog
Materiale	Type 1402, Vinyl (1402)
Farve	Hvid (WH), Transparent (CL)
Anvendelsesmetode	Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller anvendes forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	110 g/cm² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	19,05 mm
Bredde på liner (WL)	76,20 mm
Bundtdiameter max.	12,10 mm
Bundtdiameter min.	6,10 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra +8 °C
Højde (H)	12,70 mm
Højde (H2)	50,80 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Labels pr. ark	12 Stk.
Labels pr. række	4 Stk.
Lim	Akryl
Limtykkelse TA	27,5 µm
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Skalstyrke [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Skærestyrke [Testmetode]	120 h [FINAT FTM 7]

