


Tekninen datalehti

Nimikenumero
598-14029

HSMB-C2



Tuoteryhmä	Laminointikalvolliset etiketit
Tuoteperhe	HELASIGN, materiaali 1402, taskulehtiö
Materiaali	Tyyppi 1402, Vinyyli (1402)
Väri	Keltainen (YE), Kirkas (CL)
Asennustapa	Etikettien toimivuuteen ja kestävyyskykyyn voi vaikuttaa negatiivisesti, jos niitä käsitellään tai käytetään väärin. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja puhtaita pölystä ja rasvasta. Vältä koskemasta etiketin liimapintaan, koska se voi heikentää etiketin kiinnittymistä.
Etikettejä / arkki	12 kpl
Etikettejä /rivi	4 kpl
Foliopaksuus [Testimenetelmä]	80 µm [ASTM D3652-83]
Kemialliset ominaisuudet	Kestää vettä, öljyä ja useita liuottimia
Kestävyys	Ulkokäytössä 3 vuotta (Keski-Euroopan ilmasto)
Korkeus (H)	12,70 mm
Korkeus (H2)	50,80 mm
Kovettumislämpötila	Min. +8 °C
Kuoriutumislujuus [Testimenetelmä]	550 N/m [PSTC 7]
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +80 °C
Leikkauslujuus [Testimenetelmä]	120 h [FINAT FTM 7]
Leveys (W)	19,05 mm
Leveys (WL)	76,20 mm
Liima	Akryyli
Liiman paksuus (µm)	27,5 µm
Liiman voimakkuus	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Nipun maks. Ø	12,10 mm
Nipun min. Ø	6,10 mm
Pakkaus	120 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Tulostusmenetelmä	Käsinmerkintä
Välitön tarttuvuus [Testimenetelmä]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]

RoHS ✓

