


Ficha técnica

Código do artigo:
598-31402

HSMB-C3



Grupo de produto	HELASIGN, Material 1402, Brochura
Família de Produto	Etiquetas auto laminadas, marcação manual
Material	Material 1402, Vinil (1402)
Cor	Vermelho (RD), Transparente (CL)
Aderência Inicial [Método de teste de aderência inicial]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Adesivo	Acrílico
Altura (H)	19,05 mm
Altura (H2)	76,20 mm
Conteúdo embalagem	60 Peças
Durabilidade do Material	3 anos de uso no exterior (clima da Europa central).
Espessura da Lâmina [Método de teste]	80 µm [ASTM D3652-83]
Espessura nominal do Adesivo (TA)	27,5 µm
Etiquetas por Folha	6 Peças
Etiquetas por Linha	3 Peças
Força de aderência	Aço Inoxidável: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Largura (W)	25,40 mm
Largura do Traço (WL)	76,20 mm
Método de Aplicação	A funcionalidade e durabilidade das etiquetas podem ser afetadas negativamente se processadas ou aplicadas incorretamente. Todas as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas, bem como livres de poeira e gordura. Evite tocar na superfície adesiva da etiqueta, pois isso pode prejudicar o desempenho do adesivo.
Método de Impressão	marcação manual
Propriedades químicas do material	Resistente à água, óleo e muitos solventes.
Quantidade por	pack
Resistência ao corte [Método de teste]	120 h [FINAT FTM 7]
Resistência ao descolamento [Método de teste]	550 N/m [PSTC 7]
Temp. de Cura	desde +8 °C

Ø de Aplicação mín.	9,10 mm
Ø de Aplicação máx.	18,20 mm
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +80 °C

