


Materiale datablad

Varenummer
598-40402

HSMB-C4



Produktgruppe	Selvlaminerende labels, manuel opmærkning
Produktsérie	HELASIGN, materiale 1402, lommebog
Materiale	Type 1402, Vinyl (1402)
Farve	Hvid (WH), Transparent (CL)
Antal pr.	pakke
Anvendelsesmetode	Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller anvendes forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne.
Begyndende klæbeevne [Testmetode]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Bredde (W)	25,40 mm
Bredde på liner (WL)	76,20 mm
Bundtdiameter max.	32,30 mm
Bundtdiameter min.	16,20 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +80 °C
Folietykkelse (TF) [Testmetode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Hærdningstemperatur	Fra +8 °C
Højde (H)	25,40 mm
Højde (H2)	127,00 mm
Klæbestyrke	Stainless steel: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Labels pr. ark	3 Stk.
Labels pr. række	3 Stk.
Lim	Akryl
Limtykkelse TA	27,5 µm
Materialets holdbarhed	3 år central europæisk klima
Materialets kemiske egenskaber	Modstandsdygtig overfor vand, olier samt de fleste opløsningsmidler
Opbevaringsbetingelser	50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde
Pakkeindhold	30 Stk.

Printmetode	Manuel
Skalstyrke [Testmetode]	550 N/m [PSTC 7]
Skærestyrke [Testmetode]	120 h [FINAT FTM 7]

