


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
598-40402

HSMB-C4



Categoría de productos	Etiquetas laminadas, Marcaje Manual
Familia de productos	HELASIGN, Libreta, Material 1402
Material	Tipo 1402, Vinilo (1402)
Color	Blanco (WH), Transparente (CL)
Adhesión inicial [Método de ensayo]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Adhesivo	Acrílico
Alt. (H)	25,40 mm
Alt. (H2)	127,00 mm
Ancho (W)	25,40 mm
Ancho de Línea (WL)	76,20 mm
Apli. Ø max.	32,30 mm
Apli. Ø min.	16,20 mm
Cantidad por	Pack
Condiciones de almacenaje	50% de humedad relativa., Se recomienda el almacenamiento en el embalaje original., Evite el almacenamiento en condiciones de alta humedad, calor y frío.
Contenido	30 Pzas
Durabilidad del Material	3 años en ambientes exteriores (climas centroeuropeos)
Espesor de Lámina (TF) [Método de ensayo]	80 µm [ASTM D3652-83]
Etiquetas por Fila	3 Pzas
Etiquetas por Hoja	3 Pzas
Fuerza de Adhesión	Acero Inoxidable: 15-19 N/25 mm (FTM 1)
Fuerza de Pelado [Método de ensayo]	550 N/m [PSTC 7]
Método de Aplicación	La funcionalidad y la durabilidad de las etiquetas pueden verse afectadas negativamente si se procesan o aplican incorrectamente. Todas las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Evite tocar la superficie adhesiva de la etiqueta, ya que esto podría perjudicar el rendimiento de la aplicación.
Método de Impresión	manual
Propiedades Químicas del Material	Resistentes al agua, aceites y la mayoría de disolventes.
Resistencia al corte [Método de ensayo]	120 h [FINAT FTM 7]

Temp. Curado	desde +8 °C
Tensib.Adhes. (TA)	27,5 µm
Temp. Trabajo - °C	-40 °C a +80 °C

