

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**710-00135**

**HTAPE-FLEX15-25x25**

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                 | Fitas elétricas de vinil -<br>Fita isolante de vinil de grau comercial |
| <b>Família de Produto</b>               | HelaTape Flex 15                                                       |
| <b>Material</b>                         | Policloreto de vinilo (PVC)                                            |
| <b>Cor</b>                              | Amarelo (YE)                                                           |
| <b>Adesão ao Aço</b>                    | 2,2 N/10 mm                                                            |
| <b>Adesão ao suporte</b>                | 2,0 N/10 mm                                                            |
| <b>Alongamento da Ruptura</b>           | 200 %                                                                  |
| <b>Comprimento (L)</b>                  | 25 m                                                                   |
| <b>Conteúdo embalagem</b>               | 25 m                                                                   |
| <b>Especificações</b>                   | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90                                              |
| <b>Espessura (T)</b>                    | 0,15 mm                                                                |
| <b>Fitas de desagregação Dielétrica</b> | 6,75 kV                                                                |
| <b>Força de Quebra</b>                  | 28 N/10 mm                                                             |
| <b>Largura (W)</b>                      | 25 mm                                                                  |
| <b>Quantidade por</b>                   | rolo                                                                   |
| <b>Resistência à tração</b>             | 19,5 N/mm <sup>2</sup>                                                 |
| <b>Rigidez Dielétrica</b>               | 45 kV/mm                                                               |
| <b>Temp. de Armazenagem</b>             | +23 °C                                                                 |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>          | -10 °C to a +90 °C                                                     |
| <b>Vida Útil</b>                        | 5 anos                                                                 |

