# Ficha técnica

## Código do artigo:
## 710-00137 HTAPE-FLEX15-25x25

| | |
|---|---|
| **Grupo de produto** | Fitas elétricas de vinil -<br>Fita isolante de vinil de grau comercial |
| **Família de Produto** | HelaTape Flex 15 |
| **Material** | Policloreto de vinilo (PVC) |
| **Cor** | Preto (BK) |

| | |
|---|---|
| **Adesão ao Aço** | 2,2 N/10 mm |
| **Adesão ao suporte** | 2,0 N/10 mm |
| **Alongamento da Ruptura** | 200 % |
| **Comprimento (L)** | 25 m |
| **Conteúdo embalagem** | 25 m |
| **Especificações** | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 |
| **Espessura (T)** | 0,15 mm |
| **Fitas de desagregação Dieléctrica** | 6,75 kV |
| **Força de Quebra** | 28 N/10 mm |
| **Largura (W)** | 25 mm |
| **Quantidade por** | rolo |
| **Resistência à tração** | 19,5 N/mm² |
| **Rigidez Dielétrica** | 45 kV/mm |
| **Temp. de Armazenagem** | +23 °C |
| **Temperatura de Trabalho** | -10 °C to a +90 °C |
| **Vida Útil** | 5 anos |

RoHS

created on 9. May 2025, 4:54 pm

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.