

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
710-00146

HTAPE-FLEX15-15x10

Grupa produktów	Taśmy elektroizolacyjne, winylowe - do zastosowań ogólnych
Rodzina produktów	HelaTape Flex 15
Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor	Czerwony (RD), Szary (GY), Żółty (YE), Zielony (GN), Niebieski (BU), Pomarańczowy (OG), Biały (WH), Brązowy (BN), Czarny (BK), Żółto-Zielony (GNYE)
Certyfikaty/Dopuszczenia	IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
Czas składowania	5 lat
Długość (L)	10 m
Grubość (T)	0,15 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	10 m
Napięcie przebicia	6,75 kV
Przyczepność do podłoża	2,0 N/10 mm
Przyczepność do stali	2,2 N/10 mm
Szerokość (W)	15 mm
Temperatura robocza w °C	-10°C do +90°C
Temperatura składowania	+23°C
Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Wytrzymałość na rozciąganie	19,5 N/mm ²
Wytrzymałość na rozerwanie	28 N/10 mm

RoHS ✓

