

Tekninen datalehti

Nimikenumero  
710-00152

HTAPE-FLEX15-19x20

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tuoteryhmä                | Vinyyli sähköteipit - yleiskäyttöön |
| Tuoteperhe                | HelaTape Flex 15                    |
| Materiaali                | Polyvinyylikloridi (PVC)            |
| Väri                      | Punainen (RD)                       |
|                           | 6,75 kV                             |
|                           | 28 N/10 mm                          |
| Elastisuus                | 200 %                               |
| Käyttölämpötila-alue - °C | -10 °C - +90 °C                     |
| Leveys (W)                | 19 mm                               |
| Läpilyöntilujuus          | 45 kV/mm                            |
| Pakkaus                   | 20 m                                |
| Pakkaustyyppi             | Pakkaus                             |
| Paksuus (T)               | 0,15 mm                             |
| Pituus (L)                | 20 m                                |
| Spesifikaatiot            | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90           |
| Tarttuvuus teräkseen      | 2,2 N/10 mm                         |
| Tarttuvuus toisiinsa      | 2,0 N/10 mm                         |
| Varastointiaika           | 5 vuotta                            |
| Varastointi lämpötila     | +23 °C                              |
| Vetolujuus                | 19,5 N/mm <sup>2</sup>              |

