

## Fiche technique

Numéro d'article :  
710-00152

**HTAPE-FLEX15-19x20**

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>            | Rubans d'installations électriques     |
| <b>Nom du produit</b>                 | HelaTape Flex 15, ruban PVC tout usage |
| <b>Matière</b>                        | Polychlorure de vinyle (PVC)           |
| <b>Couleur</b>                        | Rouge (RD)                             |
|                                       |                                        |
| <b>Adhérence sur l'acier</b>          | 2,2 N/10 mm                            |
| <b>Adhérence sur matériau porteur</b> | 2,0 N/10 mm                            |
| <b>Allongement à la rupture</b>       | 200 %                                  |
| <b>Contenu</b>                        | 20 m                                   |
| <b>Durée de stockage</b>              | 5 ans                                  |
| <b>Epaisseur (T)</b>                  | 0,15 mm                                |
| <b>Homologation(s)</b>                | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90              |
| <b>Larg. (W)</b>                      | 19 mm                                  |
| <b>Long. (L)</b>                      | 20 m                                   |
| <b>Qté par</b>                        | pack                                   |
| <b>Résistance à la rupture</b>        | 28 N/10 mm                             |
| <b>Résistance à la traction</b>       | 19,5 N/mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Rigidité diélectrique</b>          | 45 kV/mm                               |
| <b>Rupture diélectrique</b>           | 6,75 kV                                |
| <b>Temp. de stockage</b>              | Jusqu'à +23 °C                         |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>  | De -10 °C à +90 °C                     |

**RoHS** ✓

