

## Scheda tecnica

**Article number**  
**710-00155**

**HTAPE-FLEX15-19x20**

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>                   | Nastri isolanti in PVC -<br>Nastro in PVC multiuso |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                    | HelaTape Flex 15                                   |
| <b>Materiale</b>                            | Polivinilcloruro (PVC)                             |
| <b>Colore</b>                               | Nero (BK)                                          |
|                                             | 6,75 kV                                            |
| <b>Adesione al dorso (N/10mm)</b>           | 2,0 N/10 mm                                        |
| <b>Adesione all'acciaio</b>                 | 2,2 N/10 mm                                        |
| <b>Allungamento alla rottura</b>            | 200 %                                              |
| <b>Carico di rottura</b>                    | 28 N/10 mm                                         |
| <b>Carico di rottura (N/mm<sup>2</sup>)</b> | 19,5 N/mm <sup>2</sup>                             |
| <b>Certificazioni</b>                       | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90                          |
| <b>Cont. conf.</b>                          | 20 m                                               |
| <b>Durata a scaffale</b>                    | 5 anni                                             |
| <b>Largh. (W)</b>                           | 19 mm                                              |
| <b>Lungh. (L)</b>                           | 20 m                                               |
| <b>Quantità per</b>                         | imballo                                            |
| <b>Rigidità dielettrica</b>                 | 45 kV/mm                                           |
| <b>Spessore (T)</b>                         | 0,15 mm                                            |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>              | da -10 °C a +90 °C                                 |
| <b>Temperatura stoccaggio</b>               | +23 °C                                             |

