

## Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:  
710-10300

**HTAPE-FLEX20-19x20**

<b>Categoría de productos</b>	Cintas Aislantes de Vinilo - Cinta Aislante para Grandes Esfuerzos Mecánicos
<b>Familia de productos</b>	HelaTape Flex 20
<b>Material</b>	Polivinilo de cloruro (PVC)
<b>Color</b>	Negro (BK)
<b>Adhesión al Acero</b>	2,5 N/10 mm
<b>Adhesión al Soporte</b>	2,5 N/10 mm
<b>Ancho (W)</b>	19 mm
<b>Cantidad por</b>	Rollo
<b>Certificación</b>	VDE
<b>Contenido</b>	20 m
<b>Elongación a la Rotura</b>	240 %
<b>Espesor (T)</b>	0,20 mm
<b>Fuerza a la Rotura de la Cinta</b>	40 N/10 mm
<b>Long. (L)</b>	20 m
<b>Rigidez Dieléctrica</b>	40 kV/mm
<b>Rotura Dieléctrica (acond. normal)</b>	9 kV
<b>Temp. Trabajo - °C</b>	-10 °C a +105 °C
<b>Temperatura de Almacenado</b>	+23 °C
<b>Vida en Stock</b>	5 años

**RoHS** ✓

