

## Scheda tecnica

**Article number**  
**710-10601**

**HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK**

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>                   | Nastri isolanti in PVC -<br>Nastro isolante in PVC premium |
| <b>Famiglia Prodotto</b>                    | HelaTape Flex 1000+                                        |
| <b>Materiale</b>                            | Polivinilcloruro (PVC)                                     |
| <b>Colore</b>                               | Nero (BK)                                                  |
|                                             | 8,1 kV                                                     |
| <b>Adesione al dorso (N/10mm)</b>           | 2,7 N/10 mm                                                |
| <b>Adesione all'acciaio</b>                 | 3,0 N/10 mm                                                |
| <b>Allungamento alla rottura</b>            | 300 %                                                      |
| <b>Carico di rottura</b>                    | 35 N/10 mm                                                 |
| <b>Carico di rottura (N/mm<sup>2</sup>)</b> | 35 N/mm <sup>2</sup>                                       |
| <b>Certificazioni</b>                       | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, UL 510                          |
| <b>Cont. conf.</b>                          | 20 m                                                       |
| <b>Durata a scaffale</b>                    | 5 anni                                                     |
| <b>Largh. (W)</b>                           | 19 mm                                                      |
| <b>Lungh. (L)</b>                           | 20 m                                                       |
| <b>Quantità per</b>                         | imballo                                                    |
| <b>Rigidità dielettrica</b>                 | 45 kV/mm                                                   |
| <b>Spessore (T)</b>                         | 0,18 mm                                                    |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b>              | da -18 °C a +105 °C                                        |
| <b>Temperatura stoccaggio</b>               | +23 °C                                                     |
| <b>UL-File Number</b>                       | E490183                                                    |

