

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
710-10602

**HTAPE-FLEX1000+ C 19x20**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Produktgruppe              | Premium PVC-Isolierband           |
| Produktfamilie             | HelaTape Flex 1000+               |
| Material                   | Polyvinylchlorid (PVC)            |
| Farbe                      | Schwarz (BK)                      |
| Betriebstemperatur         | -18 °C bis +105 °C                |
| Breite (W)                 | 19 mm                             |
| Bruchdehnung               | 300 %                             |
| Dicke (T)                  | 0,18 mm                           |
| Durchschlagsfestigkeit     | 45 kV/mm                          |
| Durchschlagspannung        | 8,1 kV                            |
| Haftung auf Stahl          | 3,0 N/10 mm                       |
| Haftung auf Trägermaterial | 2,7 N/10 mm                       |
| Inhalt                     | 20 m                              |
| Inhalt per                 | Rolle                             |
| Lagertemperatur            | +23 °C                            |
| Lagerzeit                  | 5 Jahre                           |
| Länge (L)                  | 20 m                              |
| Reißfestigkeit             | 35 N/10 mm                        |
| UL File Nummer             | E490183                           |
| Zugfestigkeit              | 35 N/mm <sup>2</sup>              |
| Zulassungen/Normen         | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, UL 510 |

