

## Materiale datablad

Varenummer  
710-10603

HTAPE-FLEX1000+ C 19x20

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktgruppe                         | Elektrisk vinyltape - Premium kraftig vinyltape |
| Produktserie                          | HelaTape Flex 1000+                             |
| Materiale                             | Polyvinylklorid (PVC)                           |
| Farve                                 | Blå (BU)                                        |
|                                       |                                                 |
| Antal pr.                             | rulle                                           |
| Bredde (W)                            | 19 mm                                           |
| Brudstyrke tape                       | 35 N/10 mm                                      |
| Dialektisk styrke                     | 45 kV/mm                                        |
| Dielektrisk gennembrudsspænding       | 8,1 kV                                          |
| Driftstemperatur                      | -18 °C til +105 °C                              |
| Forlængelse ved brud                  | 300 %                                           |
| Holdbarhed                            | 5 år                                            |
| Lagertemperatur                       | +23 °C                                          |
| Længde (L)                            | 20 m                                            |
| Pakkeindhold                          | 20 m                                            |
| Specifikation                         | IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, UL 510               |
| Trækstyrke (N/mm <sup>2</sup> )       | 35 N/mm <sup>2</sup>                            |
| Tykkelse (T)                          | 0,18 mm                                         |
| UL fil nummer                         | E490183                                         |
| Vedhæftning på stål                   | 3,0 N/10 mm                                     |
| Vedhæftning til underlag (N/10 mm)(2) | 2,7 N/10 mm                                     |

RoHS 

