

## Hoja de Datos Técnicos

**Código de artículo:**  
**710-10701**

**HTAPE-FLEX2000+19x20**

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría de productos</b>             | Cintas Aislantes de Vinilo - Cintas Aislantes Premium para Grandes Esfuerzos |
| <b>Familia de productos</b>               | HelaTape Flex 2000+                                                          |
| <b>Material</b>                           | Polivinilo de cloruro (PVC)                                                  |
| <b>Color</b>                              | Negro (BK)                                                                   |
| <b>Adhesión al Acero</b>                  | 3,0 N/10 mm                                                                  |
| <b>Adhesión al Soporte</b>                | 2,4 N/10 mm                                                                  |
| <b>Ancho (W)</b>                          | 19 mm                                                                        |
| <b>Cantidad por</b>                       | Rollo                                                                        |
| <b>Certificación</b>                      | UL 510                                                                       |
| <b>Contenido</b>                          | 20 m                                                                         |
| <b>Elongación a la Rotura</b>             | 300 %                                                                        |
| <b>Espesor (T)</b>                        | 0,21 mm                                                                      |
| <b>Fuerza a la Rotura de la Cinta</b>     | 40 N/10 mm                                                                   |
| <b>Fuerza de Tensión</b>                  | 45,5 N/mm <sup>2</sup>                                                       |
| <b>Long. (L)</b>                          | 20 m                                                                         |
| <b>Rigidez Dieléctrica</b>                | 40 kV/mm                                                                     |
| <b>Rotura Dieléctrica (acond. normal)</b> | 11 kV                                                                        |
| <b>Temp. Trabajo - °C</b>                 | -18 °C a +105 °C                                                             |
| <b>Temperatura de Almacenado</b>          | +23 °C                                                                       |
| <b>UL-File Número</b>                     | E490183                                                                      |
| <b>Vida en Stock</b>                      | 5 años                                                                       |

**RoHS** 

