

## Fiche technique

Numéro d'article :  
710-10701

**HTAPE-FLEX2000+19x20**

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famille de produits             | Rubans d'installations électriques                                                             |
| Nom du produit                  | HelaTape Flex 2000+, ruban premium et isolant de qualité supérieure, exigence mécanique élevée |
| Matière                         | Polychlorure de vinyle (PVC)                                                                   |
| Couleur                         | Noir (BK)                                                                                      |
| Adhérence sur l'acier           | 3,0 N/10 mm                                                                                    |
| Adhérence sur matériau porteur  | 2,4 N/10 mm                                                                                    |
| Allongement à la rupture (min.) | 300 %                                                                                          |
| Contenu                         | 20 m                                                                                           |
| Durée de stockage               | 5 ans                                                                                          |
| Epaisseur (T)                   | 0,21 mm                                                                                        |
| Homologation(s)                 | UL 510                                                                                         |
| Larg. (W)                       | 19 mm                                                                                          |
| Long. (L)                       | 20 m                                                                                           |
| N° de dossier UL                | E490183                                                                                        |
| Qté par                         | bobine                                                                                         |
| Résistance à la rupture         | 40 N/10 mm                                                                                     |
| Résistance à la traction        | 45,5 N/mm <sup>2</sup>                                                                         |
| Rigidité diélectrique           | 40 kV/mm                                                                                       |
| Rupture diélectrique            | 11 kV                                                                                          |
| Temp. de stockage               | Jusqu'à +23 °C                                                                                 |
| Températures d'utilisation °C   | De -18 °C à +105 °C                                                                            |

RoHS 

