

## Materiale datablad

Varenummer  
711-00304

HTAPE-POWER 670-VM

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                   | Selvvulkaniserende tape - vinyl mastic tape                         |
| Produktsérie                    | HelaTape Power 670 VM                                               |
| Materiale                       | Polyvinylklorid (PVC), Isobutene-Isoprene-Gummi (butyl gummi) (IIR) |
| Farve                           | Sort (BK)                                                           |
|                                 |                                                                     |
| Antal pr.                       | rulle                                                               |
| Bredde (W)                      | 100 mm                                                              |
| Dialektisk styrke               | 19,7 kV/mm                                                          |
| Driftstemperatur                | -30 °C til +80 °C                                                   |
| Forlængelse ved brud            | 200 %                                                               |
| Holdbarhed                      | 5 år                                                                |
| Lagertemperatur                 | +23 °C                                                              |
| Længde (L)                      | 3 m                                                                 |
| Pakkeindhold                    | 3 m                                                                 |
| Trækstyrke (N/mm <sup>2</sup> ) | 16 N/mm <sup>2</sup>                                                |
| Tykkelse (T)                    | 1,2 mm                                                              |
| Vandoptagelse                   | 0,9 %                                                               |

HF ✓

RoHS ✓