

Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
914-54050

TLFX127YE PRN 16mm



Categoría de productos	Impresión a Medida
Familia de productos	PrintShop - TLFX PRN
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Amarillo (YE)
Absorción de Agua	0,15 %
Cantidad por	pz
Certificación	EN 45545, EN 45545-2
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT
Contr. Ø (d) max.	6,4 mm
Contracción	2:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	4.5 [ASTM D2671]
Flamabilidad	UL224
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	12 MPa [ASTM D2671]
Indice de Oxígeno [Método de ensayo]	33,4 % [ISO 4589]
Indice de Toxicidad [Método de ensayo]	0,02 (CITg) [ISO 5659-2]
Long. (L)	16 mm
Método de Impresión	transferencia térmica
Método de prueba de envejecimiento por calor	ASTM D638
Método de prueba de resistencia al volumen	ASTM D257
Pared (WT)	0,68 mm
Rigidez Dieléctrica	20 kV/mm
Ø Sumin. (D)	12,7 mm

HF ✓

LFH ✓

EN 45545-2