


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
914-54251

TULT12-4YE PRN 16mm



Categoría de productos	Impresión a Medida
Familia de productos	PrintShop - TULT PRN
Material	Polioléfina, cross linked (PO-X)
Color	Amarillo (YE)
Absorción de Agua	0,20 %
Cantidad por	pzs.
Certificación	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
Cinta de Impresión Recomendada	TTDTHOUT
Contr. Ø (d) max.	4,0 mm
Contracción	3:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	300 [ASTM D638]
Flamabilidad	UL224 VW1
Long. (L)	16 mm
Método de Impresión	transferencia térmica
Método de prueba de resistencia a la tracción	ASTM D638
Pared (WT)	0,85 mm
Prueba de envejecimiento por calor [Método de ensayo]	168h/175°C [ASTM D638]
Rigidez Dieléctrica [Método de ensayo]	20 kV/mm [ASTM D2671]
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +135 °C
Test Choque Térmico	4h/250°C
Volumen Resistivo [Método de ensayo]	10 ¹⁶ Ω cm [ASTM D257]
Ø Sumin. (D)	12,0 mm

RoHS

