

### Tubo Termorretráctil 2:1 Flexible y en Colores

#### HFT-A - Auto-extinguible

El rendimiento máximo de este tubo pared fina es usado extensivamente para la protección mecánica y eléctrica. También probada para marcapjes de manguitos en la identificación de cableados.

#### Características y Beneficios

- Tubo termorretráctil flexible
- De rápida contracción, fácil manejo y buena resistencia mecánica
- Fácil de imprimir
- Disponible en una gran cantidad de colores
- Hasta 101,6 mm (4 pulgadas) de diámetro interno
- Con normas UL-224, CSA y VG



HFT-A está certificado VG para uso en equipamientos militares.



**Colores disponibles: Negro, Rojo, Azul, Amarillo, Blanco y Amarillo/Verde (tierra).**

<b>MATERIAL</b>	Poliolefina, cross linked (PO-X)
<b>Contracción</b>	2:1
<b>Temp. Trabajo</b>	-55 °C a +135 °C
<b>Temp. Mín. Contracción</b>	+100 °C
<b>Cambio Longitudinal (desp. contraer)</b>	+5 %/-10 %
<b>Rigidez Dieléctrica</b>	20 kV/mm acorde a IEC 684 P2
<b>Flamabilidad</b>	Autoextinguible, UL224 VW1



Tubo Termorretráctil 2:1

**RoHS** ✓

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Medida (pulg)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Design.VG	Herram. Recom.	Código
<b>HFT-A-1.2/0.6</b>	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 001 E	30-33	305-01204
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 001 G	30-33	305-01206
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 001 L	30-33	305-01209
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 001 A	30-33	305-01200
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 001 C	30-33	305-01202
<b>HFT-A-1.6/0.8</b>	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 002 E	30-33	305-01604
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 002 G	30-33	305-01606
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 002 L	30-33	305-01609
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 002 A	30-33	305-01600
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 002 C	30-33	305-01602
<b>HFT-A-2.4/1.2</b>	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 003 E	30-33	305-02404
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 003 G	30-33	305-02406
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 003 L	30-33	305-02409
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 003 C	30-33	305-02402
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	400 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 003 A	30-33	305-02400

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.




Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



### Tubo Termoretráctil 2:1 Flexible y en Colores

#### HFT-A - Auto-extinguible



Tubo Termoretráctil 2:1

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Medida (pulg)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Design.VG	Herram. Recom.	Código
HFT-A-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 004 E	30-33	305-03204
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 004 G	30-33	305-03206
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 004 L	30-33	305-03209
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 004 C	30-33	305-03202
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Verde-Amarillo (GNYE)	VG 95343 T05 A 004 N	30-33	305-03245
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	400 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 004 A	30-33	305-03200
HFT-A-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 005 E	30-33	305-04804
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 005 G	30-33	305-04806
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 005 L	30-33	305-04809
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 005 C	30-33	305-04802
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Verde-Amarillo (GNYE)	VG 95343 T05 A 005 N	30-33	305-04845
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	300 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 005 A	30-33	305-04800
HFT-A-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 006 E	30-33	305-06404
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 006 G	30-33	305-06406
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 006 L	30-33	305-06409
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 006 C	30-33	305-06402
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Verde-Amarillo (GNYE)	VG 95343 T05 A 006 N	30-33	305-06445
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	300 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 006 A	30-33	305-06400
HFT-A-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 007 E	30-33	305-09504
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 007 G	30-33	305-09506
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 007 L	30-33	305-09509
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 007 C	30-33	305-09502
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	50 m	Verde-Amarillo (GNYE)	VG 95343 T05 A 007 N	30-33	305-09545
	9,5	3/8 "	4,8	0,60	150 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 007 A	30-33	305-09500
HFT-A-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 008 E	30-33	305-12704
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 008 G	30-33	305-12706
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 008 L	30-33	305-12709
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 008 C	30-33	305-12702
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	50 m	Verde-Amarillo (GNYE)	VG 95343 T05 A 008 N	30-33	305-12745
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	100 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 008 A	30-33	305-12700

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.




Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



## Tubo Termorretráctil 2:1 Flexible y en Colores

### HFT-A - Auto-extinguible



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Medida (pulg)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Design.VG	Herram. Recom.	Código
HFT-A-19.0/9.5	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 009 E	30-32	305-19004
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 009 G	30-32	305-19006
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 009 L	30-32	305-19009
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 009 C	30-32	305-19002
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	25 m	Verde-Amarillo (GNYE)	VG 95343 T05 A 009 N	30-32	305-19045
	19,0	3/4 "	9,5	0,80	50 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 009 A	30-32	305-19000
HFT-A-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 010 E	30-32	305-25404
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 010 G	30-32	305-25406
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 010 L	30-32	305-25409
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 010 C	30-32	305-25402
	25,4	1 "	12,7	0,90	25 m	Verde-Amarillo (GNYE)	VG 95343 T05 A 010 N	30-32	305-25445
	25,4	1 "	12,7	0,90	50 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 010 A	30-32	305-25400
HFT-A-38.0/19.0	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 011 E	30-32	305-38104
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 011 G	30-32	305-38106
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 011 L	30-32	305-38109
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 011 A	30-32	305-38100
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 011 C	30-32	305-38102
	38,0	1-1/2 "	19,0	1,00	50 m	Verde-Amarillo (GNYE)	VG 95343 T05 A 011 N	30-32	305-38145
HFT-A-50.8/25.4	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 012 E	30-32	305-50804
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 012 G	30-32	305-50806
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 012 L	30-32	305-50809
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 012 A	30-32	305-50800
	51,0	2 "	25,4	1,10	35 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 012 C	30-32	305-50802
HFT-A-76.0/38.0	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 013 E	-	305-76204
	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 013 G	-	305-76206
	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 013 L	-	305-76209
	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 013 A	-	305-76200
	76,0	3 "	38,0	1,30	25 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 013 C	-	305-76202
HFT-A-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Amarillo (YE)	VG 95343 T05 A 014 E	-	305-91604
	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Azul (BU)	VG 95343 T05 A 014 G	-	305-91606
	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Blanco (WH)	VG 95343 T05 A 014 L	-	305-91609
	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Negro (BK)	VG 95343 T05 A 014 A	-	305-91600
	101,6	4 "	50,8	1,40	25 m	Rojo (RD)	VG 95343 T05 A 014 C	-	305-91602

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.