



Identificación para Panel, Transferencia Térmica

Helatag 1204 (Plata)

Helatag 1204 proporciona una identificación resistente a rasguños para la industria. Su resistencia a altas temperaturas se ajusta a una amplia variedad de aplicaciones en superficies planas. El adhesivo es también ideal para superficies críticas como plásticos y pinturas.

El diseño e impresión de etiquetas es sencillo y los usuarios pueden rápidamente imprimir etiquetas profesionales en cualquier momento utilizando el software de etiquetado TagPrint Pro.


Características y Beneficios

- Etiquetas de marcaje fabricadas en Poliéster plata mate
- Opción de sustitución de placas de aluminio
- Imprima etiquetas con referencias únicas de cada cliente
- Emplee textos, gráficos y códigos de barras según necesite
- Excelente calidad de impresión utilizando la cinta de impresión TT822OUT
- Para obtener mejores resultados, imprima con las impresoras TT4000+ o TT430
- Fácil diseño de etiquetas con el software TagPrint Pro



Identificación profesional en una unidad de calor.

MATERIAL	Tipo 1204, Poliéster (PET), Plata mate (SR)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	55 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, alcohol, aceites varios, grasas, gasolina, disolventes, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de impresión recomendada	TT822OUT



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG71TD6-1204-SR	12,7	11,1	101,6	6 Pzas	15.000 Pzas	Plata (SR)	596-12071
TAG13TD4-1204-SR	19,1	6,4	101,6	4 Pzas	10.000 Pzas	Plata (SR)	596-12043
TAG34TD3-1204-SR	25,4	9,5	85,1	3 Pzas	7.500 Pzas	Plata (SR)	596-34120
TAG15TD3-1204-SR	25,4	12,7	85,1	3 Pzas	7.500 Pzas	Plata (SR)	596-12045
TAG35TD3-1204-SR	31,8	9,5	101,6	3 Pzas	7.500 Pzas	Plata (SR)	596-12035
TAG17TD2-1204-SR	38,1	6,4	85,1	2 Pzas	5.000 Pzas	Plata (SR)	596-12047
TAG27TD2-1204-SR	38,1	19,1	85,1	2 Pzas	5.000 Pzas	Plata (SR)	596-27120
TAG67TD2-1204-SR	38,1	31,8	85,1	2 Pzas	1.000 Pzas	Plata (SR)	596-12067
TAG69TD2-1204-SR	40,6	22,9	89,0	2 Pzas	2.500 Pzas	Plata (SR)	596-12069
TAG77TD1-1204-SR	50,8	22,9	55,0	1 Pza	2.000 Pzas	Plata (SR)	596-12077
TAG73TD1-1204-SR	50,8	25,4	55,0	1 Pza	2.000 Pzas	Plata (SR)	596-73124
TAG66TD1-1204-SR	50,8	36,5	56,8	1 Pza	1.000 Pzas	Plata (SR)	596-12066
TAG63TD1-1204-SR	63,5	38,1	70,0	1 Pza	1.000 Pzas	Plata (SR)	596-12063
TAG76TD1-1204-SR	63,5	50,8	70,0	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR)	596-12076

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.




Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



Identificación para Panel, Transferencia Térmica

Helatag 1204 (Plata)



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Contenido	Color	Código
TAG72TD1-1204-SR	69,9	31,8	76,0	1 Pza	1.000 Pzas	Plata (SR)	596-12072
TAG65TD1-1204-SR	76,2	36,5	82,0	1 Pza	1.000 Pzas	Plata (SR)	596-12065
TAG62TD1-1204-SR	76,2	50,8	82,0	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR)	596-12062
TAG64TD1-1204-SR	88,9	36,5	95,0	1 Pza	1.000 Pzas	Plata (SR)	596-12064
TAG97TD1-1204-SR	101,6	74,0	106,0	1 Pza	500 Pzas	Plata (SR)	596-71204
TAGR3TD1-1204-SR	104,0	-	108,0	1 Pza	75,0 m	Plata (SR)	596-31204
TAG02TD1-1204-SR	104,0	12,0	104,0	1 Pza	5.000 Pzas	Plata (SR)	596-21204

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Identificación de Equipos, Transferencia Térmica

Helatag 1206 (Blanco)

Helatag 1206 proporciona una identificación resistente a rasguños para la industria. Su resistencia a altas temperaturas se ajusta a una amplia variedad de aplicaciones en superficies planas. El adhesivo es también ideal para superficies críticas como plásticos y pinturas. Su adhesivo de formulación especial proporciona la más alta claridad de impresión cuando son impresas con impresoras de transferencia térmica. El rango de materiales y cintas de impresión han sido desarrollados para cubrir las necesidades de la mayoría de clientes.

El diseño e impresión de etiquetas es sencillo y los usuarios pueden rápidamente imprimir etiquetas profesionales en cualquier momento utilizando el software de etiquetado TagPrint Pro.

Características y Beneficios

- Ideal para identificación de maquinaria en áreas con altas temperaturas (hasta 150°C)
- Imprima textos, gráficos y códigos de barras en este material de alta calidad
- Excelente impresión utilizando la cinta de impresión TT822OUT
- Para mejores resultados, imprima con TT4000+, TT430
- Fácil diseño de etiquetas con el software TagPrint Pro



Etiqueta Helatag para identificación permanente de equipos.

MATERIAL	Tipo 1206, Poliéster (PET), Blanco (WH)
Temp. Trabajo	-40 °C a +150 °C
Temp. Curado	desde 0 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	50 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia al agua, alcohol, aceites varios, grasas, gasolina, disolventes, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de impresión recomendada	TT822OUT

HF ✓

RoHS ✓