



Identificación para Industria, Transferencia Térmica

Helatag 1213 (Colores)

Identificación de sistemas de almacenamiento con códigos de barras e información de localización. Etiquetas de color para marcaje general de piezas y componentes, muestras y materiales bloqueados en sistemas de seguridad de calidad, cajas de almacenamiento o depósitos.

Las etiquetas han sido formuladas para proporcionar la más alta calidad de claridad de impresión cuando son impresas en impresoras de transferencia térmica. La gama completa se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de usuarios. Además, el diseño e impresión de etiquetas es sencillo y rápido gracias al software de etiquetado TagPrint Pro.


Características y Beneficios

- Etiquetas para tuberías o almacenes
- Suministrado en formato de rollo continuo y cortado manualmente o automáticamente con el cortador de la impresora
- Excelente impresión utilizando la cinta de impresión TT822OUT
- Para obtener mejores resultados, imprima con TT4000+ o TT430
- Fácil diseño de etiquetas con el software TagPrint Pro



Marcaje de alta visibilidad para tuberías de gran longitud.

MATERIAL	Tipo 1213, Vinilo (PVC), colores brillantes
Temp. Trabajo	-40 °C a +90 °C
Temp. Curado	desde +8 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	66 µm
Propiedades Químicas del Material	Resistente al agua, alcohol, la mayoría de aceites, gasolina, grasas, disolventes, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de impresión recomendada	TT822OUT, TTRW



TIPO	Ancho (W)	Ancho de Línea (WL)	Contenido	Color	Código
TAGR4TD1-1213-YE	25,0	25,0	50 m	Amarillo brillante (GSYE)	596-03103
TAG108TD1-1213-BU	40,0	40,0	50 m	Azul (BU)	596-12181
TAG108TD1-1213-YE	40,0	40,0	50 m	Amarillo brillante (GSYE)	596-12167
TAG108TD1-1213-GN	40,0	40,0	50 m	Verde (GN)	596-12166
TAGR1TD-1213-YE	101,6	101,6	50 m	Amarillo brillante (GSYE)	596-12169
TAGR1TD-1213-WH	101,6	101,6	50 m	Blanco (WH)	596-12171
TAGR1TD-1213-RD	101,6	101,6	50 m	Rojo (RD)	596-12168
TAGR1TD-1213-GN	101,6	101,6	50 m	Verde (GN)	596-12170

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.