



Selvslukkende, flammehemmende kabelstrømpe

Serie Helagaine Twist-In-FR

Helagaine Twist-In FR er selvslukkende iht. UL94 V0 og kan derfor benyttes i områder der brannbeskyttelse er viktig, som f.eks. i jernbane- luftfarts- og skipsbyggingindustri.

Egenskaper og fordeler

- Selvslukkende polyesterstrømpe
- Meget god slitestyrke
- Ideell for ettermontering
- Rask og enkel montering og fjerning
- Muliggjør inspeksjon og vedlikehold
- Få størrelser dekker et bredt behov



Helagaine Twist-In FR med hvit identifikasjonstråd.



Applikasjons-video: Twist-In

MATERIALE	Polyester (PET)
Driftstemperatur	-50 °C til +125 °C
Smeltepunkt	+240 °C
Brennbarhetsklasse	FMVSS-302, Selvslukkende



TYPE	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Verktøy	Art.nr.
Twist-In-FR 05	4	5	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	150 m	45	170-01100
Twist-In-FR 08	5	8	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	100 m	45	170-01101
Twist-In-FR 13	10	13	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	50 m	45	170-01102
Twist-In-FR 19	16	19	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	25 m	45	170-01104
Twist-In-FR 25	19	25	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	25 m	45	170-01105
Twist-In-FR 29	25	29	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	15 m	45	170-01106
Twist-In-FR 32	29	32	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	15 m	45	170-01107
Twist-In-FR 38	32	38	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	15 m	45	170-01108
Twist-In-FR 50	38	50	Sort med hvit merketråd (BKIDWH)	15 m	45	170-01109

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy	
	45 HSG0
	572

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.