



Przelotki

Przelotki stosuje się do zabezpieczania przewodów i kabli prowadzonych przez różne otwory. Przelotki firmy HellermannTyton gwarantują doskonałą ochronę mechaniczną.

Właściwości

- Ochrona kabli przed ostrymi krawędziami
- Redukcja naprężeń
- Elastyczne i łatwe w montażu
- Wysoka odporność na działanie środków chemicznych i wpływ środowiska roboczego




Przelotki do ochrony krawędzi.


MATERIAŁ	Polichlorek winylu niepalniany (PVC-FR)	Polichlorek winylu (PVC)
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C	
Twardość Shore A	56±5	70±5
Klasa palności	UL94 V0	UL94 HB

RoHS ✓


RoHS ✓




HV1101




HV1201 do HV1218




HV1301 do HV1305




HV1401




HV1402




HV1502



HV1606 do HV1608



HV1606 do HV1608



HV1606 do HV1608



Przelotki

TYP	Rysunek	Wiązka Ø max	Ø otworu mocującego (FH)	Ø D	Wysokość (H)	Wysokość (H2)	Symbol materiału	Kolor	Nr art.
HV1101		25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC-FR	Czarny (BK)	633-01010
HV1212		9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02120
HV1201		9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02010
HV1201B		9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02020
HV1215		10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02150
HV1209		11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02090
HV1208		14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02080
HV1207		14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02070
HV1218		14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02180
HV1216		14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02160
HV1210		15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02100
HV1203		17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02030
HV1204		17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02040
HV1206		17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02060
HV1205		17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-02050
HV1303		15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC-FR	Czarny (BK)	633-03030
HV1301		15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-03010
HV1302		15,9	11,0	8,0	9,0	3,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-03020
HV1304		15,9	11,0	8,0	10,8	6,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-03040
HV1305		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Biały (WH)	633-03059
		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-03050
HV1401		15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC-FR	Czarny (BK)	633-04010
HV1402		23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC-FR	Czarny (BK)	633-04020
HV1502		11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	Czarny (BK)	633-05020
HV1606		31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC-FR	Szary (GY)	633-06068
HV1607		43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC-FR	Szary (GY)	633-06078
HV1608		58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC-FR	Szary (GY)	633-06088

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.